

常州三和塑胶有限公司

产品性能表

产品名称 Style	<i>LC-150</i>			
检验依据 Standard	<i>Q/320412 CNW 003-2015</i>			
检验项目 Item	单位 Unit	标准值 Requirement	实测值 Typical Value	检验结论 Final Result
密度 Density	kg/m ³	40-60	<i>47.2</i>	<i>Pass</i>
拉伸强度（纵向） Tensile Strength	kpa	≥180	<i>257.1</i>	<i>Pass</i>
断裂伸长率（纵向） Tensile Rate	%	≥180	<i>225</i>	<i>Pass</i>
撕裂强度 Tearing Strength	N/m	≥800	<i>968</i>	<i>Pass</i>
压缩强度（50%） Compression Strength	kpa	7-18	<i>12.1</i>	<i>Pass</i>
压缩永久变形（50%） Compression Set	%	≤10	<i>6.14</i>	<i>Pass</i>
70℃尺寸变化率 Heat Shrink	%	≤5	<i>3.1</i>	<i>Pass</i>
止水性能 Sealing Performance	—	压缩 80%时, 10S 不透水 80% Compression Watertight	不透水 Watertight	<i>Pass</i>
备注： 				

检验员： 陈晓兰

复核： 宋秋华